


Schlauchverbinder

1



Schlauchverbindungsrohre aus Kunststoff

PN 10

Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C

Typ POM*	Typ PVDF	ehemalige Artikelnr.	Schlauch Ø innen	Typ POM* reduzierend	ehemalige Artikelnr.	D1	D2
SVR 3 K	---	---	3	SVR 4/3 K	---	4	3
SVR 4 K	SVR 4 PVDF	---	4	SVR 6/4 K	---	6	4
SVR 5 K	---	---	5	SVR 8/4 K	SVR 9/4 K	8	4
SVR 6 K	SVR 6 PVDF	---	6	SVR 8/6 K	SVR 9/6 K	8	6
SVR 8 K	---	SVR 9 K	8	SVR 9/4 K	---	9	4
SVR 9 K	SVR 9 PVDF	---	9	SVR 9/6 K	---	9	6
SVR 10 K	SVR 10 PVDF	---	10	SVR 10/6 K	---	10	6
SVR 12 K	---	SVR 13 K	12	SVR 10/8 K	SVR 10/9 K	10	8
SVR 13 K	SVR 13 PVDF	---	13	SVR 10/9 K	---	10	9
SVR 16 K	---	---	16	SVR 12/8 K	SVR 13/9 K	12	8
SVR 19 K	---	---	19	SVR 13/9 K	---	13	9
SVR 25 K	---	---	25	SVR 12/10 K	SVR 13/10 K	12	10
				SVR 13/10 K	---	13	10

*Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.



dampfbar 121°C

Universal-Schlauchverbindungsrohre aus Kunststoff

PN 10

Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C



Typ Polypropylen	Schlauch Ø innen	Typ Polypropylen reduzierend	Schlauch 1 Ø innen	Schlauch 2 Ø innen
SVR 35 PP	3 bis 5	SVR 81048 PP	8 bis 10	4 bis 8
SVR 57 PP	5 bis 7	SVR 121648 PP	12 bis 16	4 bis 8
SVR 710 PP	7 bis 10	SVR 1216812 PP	12 bis 16	8 bis 12
SVR 912 PP	9 bis 12			
SVR 1114 PP	11 bis 14			
SVR 1315 PP	13 bis 15			



dampfbar 121°C


Universal-Schlauchverbindungsrohre aus PVDF

PN 10

Temperaturbereich: -40°C bis max. +160°C



Typ PVDF	Schlauch Ø innen	DN
SVR 517 PVDF	5 bis 17	3



Labor-Schlauchkupplungen

Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C

Betriebsdruck: Drucklos für Laborbedarf

Ausführung: Konischer Schlauchanschluss - konische Kupplungstülle. Hält durch einfaches Einstecken in die Kupplungsmuffe.



Typ Polyethylen	Schlauch Ø innen
KLS 35	3 bis 5
KLS 57	5 bis 7
KLS 710	7 bis 10
KLS 912	9 bis 12
KLS 1114	11 bis 14
KLS 1316	13 bis 16



Kunststoff-Kugelhähne ab Seite 450

Hinweis: 1 Stück Kupplung besteht aus Stecker und Muffe und kann nur komplett geliefert werden.

Schlauchverbinder-Multibox mit 56 Verbindern


PN 8

Temperaturbereich: 0°C bis max. +120°C

Mit der Schlauchverbinder-Multibox haben Sie immer den richtigen Schlauchverbinder zur Hand.



Typ Polypropylen MULTIBOX SVR	Inhalt
	12 gerade Schlauchverbinder (4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)
	12 T-Schlauchverbinder (4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)
	12 Y-Schlauchverbinder (4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)
	12 Winkel-Schlauchverbinder (4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)
	2 Universal-Schlauchverbinder (4 bis 17 mm)
	6 Reduzier-Schlauchverbinder (4 - 8, 4 - 12 und 8 - 12 mm)



Silikon- und andere technische Schläuche ab Seite 338



Ohr-Klemmschellen Seite 352



Fette und Öle für Lebensmitteltechnik ab Seite 926



Augenschutz ab Seite 952

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.